



### PROMAGLAF®-1200



#### Produktbeschreibung

PROMAGLAF®-1200 ist einseitig alukaschiert, besteht aus Silikatfasern und wird nach einem speziell entwickelten Produktionsverfahren hergestellt, um die hervorragende thermische Stabilität und die Flexibilität zu gewährleisten.

#### Anwendungsgebiete

PROMAGLAF®-1200 wird zur Abschottung nichtbrennbarer Rohre nach Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) bei Durchführung durch Wände und Decken eingesetzt. Durch die hohe Temperaturbeständigkeit wird sichergestellt, dass das Feuer nicht von einem Brandabschnitt in einen anderen übertragen wird.

#### Verarbeitung

PROMAGLAF®-1200 lässt sich mit handelsüblichen Werkzeugen wie z. B. Messern oder Scheren problemlos schneiden und bearbeiten.

Um bei empfindlichen Händen Hautirritationen zu vermeiden, empfehlen wir das Tragen von Arbeitshandschuhen.

#### Technische Daten und Eigenschaften

<b>Farbe</b>	weiß
<b>Rohdichte <math>\rho</math></b>	ca. 100 kg/m <sup>3</sup>
<b>Schmelzpunkt</b>	> 1000 °C
<b>Baustoffklasse</b>	nichtbrennbar, DIN 4102-A1
<b>Abmessungen</b>	Dicke ca. 20 mm, Breite ca. 200 mm
<b>Länge</b>	14,5 lfm
<b>Lagerung</b>	trocken lagern, vor Witterungseinflüssen schützen
<b>Lieferform</b>	im Karton, Inhalt: 1 Rolle, inkl. 20 Kennzeichnungsschilder, Sonderformate auf Anfrage