



PROMASTOP®-NBR Komplettsset



Produktbeschreibung

Das Komplettsset für die Rohrabschottung R 90 PROMASTOP®-NBR nach DIN 4102 besteht aus einem PROMASEAL®-Streifen als Rolle sowie dem für zweilagige Umwicklungen benötigten Bindedraht.

Der flexible PROMASEAL®-Streifen ist mit einem Trägermaterial aus Glasgewebe verbunden und für jeden Rohrdurchmesser leicht vor Ort abzulängen. Er verschließt im Brandfall durch Aufschäumen die Öffnung, die durch das Wegschmelzen bzw. -brennen der Isolierung entsteht, und verhindert so die Rauch- und Brandausbreitung.

Anwendungsgebiete

Zur Abschottung von isolierten Stahl-, Guss- und Kupferrohren in Wänden und Decken.

Verarbeitung

Der PROMASEAL®-Streifen wird mit üblichen Schneidwerkzeugen auf das gewünschte Maß zugeschnitten.

Als Montagehilfe empfehlen wir die Fixierung mit einem Klebeband.

Zweilagige Umwicklungen werden mit Bindedraht fixiert, bei einlagigen Umwicklungen kann dies entfallen.

Technische Daten und Eigenschaften

PROMASEAL®-Streifen	
Farbe	schwarz
Konsistenz	fest, flexibel
Baustoffklasse	schwerentflammbar, DIN 4102-B1
Dauertemperaturbeständigkeit	≤ 80 °C
Aufschäumtemperatur	ca. 150 °C
Volumenvergrößerung	9,5- bis 20-fach (bei 300 °C)
Klimatische Einflüsse	Keine Beeinträchtigung der Eigenschaften durch Einwirkung von UV-Strahlung, Frost und Feuchtigkeit.
Chemikalienbeständigkeit	Weitgehend beständig gegen die meisten technischen Öle und Kraftstoffe sowie gegen schwache Säuren und Laugen.
Alterungsbeständigkeit	PROMASEAL® ist alterungsbeständig.
Standardformat	Dicke = 2,5 mm, Breite = 100 mm
Lagerung	in kühlen und trockenen Räumen
Lieferform	im Karton, Inhalt: 1 PROMASEAL®-Rolle (10 lfd. m), Bindedraht (ca. 25 lfd. m), 1 Konstruktionsblatt 500.40, 20 Kennzeichnungsschilder)